


## Szerelhető hangszórók:


2 watt, 8 ohm

Frekvencia: 50 Hz- 8 Khz  
Teljesítmény: 2 watt  
Impedancia 8 ohm



5 watt, 8 ohm

Frekvencia: 50 Hz-10 Khz  
Teljesítmény: 5 watt  
Impedancia 8 ohm  
Méret: 13x13 cm



## MARINE-35

Tulajdonságok:


Frekvenciaterjedeleme: 100 Hz - 20 kHz  
Teljesítmény 35 watt, csúcs 80 watt, 86 dB  
Impedancia: 8 Ohm  
Vízálló (IP44)  
Szerelési eszközökkel együtt. (4 csavar)

Külső méretek: átmérő 149x75 mm.

A beépítési mélység 55 mm.

A beépítéshez a gyári ajánlás: 115 mm kör kivágás szükséges. (1-2 milliméterrel nagyobbra vágnám.)

Súly: kb. 45 dkg



## MARINE-45

Egy nagyobb hangszóró ugyanakkora teljesítménnyel meghajtva is jobb hangzást, és erősebb hangot ad.

Az előbbi hangszóró „nagy testvére” 45/100 wattos, és 16 cm átmérőjű.

Tulajdonságok:

Frekvenciaterjedeleme: 100 Hz - 20 kHz

Teljesítmény 45 watt, csúcs 100 watt, 86 dB

Impedancia: 8 Ohm

Vízálló (IP44)

Szerelési eszközökkel együtt. (4 csavar)

Külső méretek: átmérő 181x85 mm.

A beépítési mélység 64 mm.

A beépítéshez a gyári ajánlás: 135 mm kör kivágás szükséges. (1-2 milliméterrel nagyobbra vágnám.)

Súly: kb. 70 dkg



## Szerelhető hangfal

### BC-30V

Kompakt, két utas hangfal, 180x120x100 mm, 0.55 kg. IPX5 védelme és UV álló házának köszönhetően nyugodtan szerelhető akár kültérre, vagy fürdőszobákba.



A frekvenciatartomány: 100 Hz - 20 kHz, az impedancia: 8 Ohm, vagy 100 voltos működés, ami egy váltókapcsolóval állítható.

Strapabíró ABS ház, vízálló kivitel - IP65 - lekerekített sarkokkal, fém védőrácscsal. A tartóval a falra vagy a mennyezetre szerelhetjük. (Tartó mellékelve.) Elhelyezhetjük fekvő és állva is.

- Mély hangszóró: 3" (7,5 cm) Polypropylene
- Magas hangszóró: 3/4" Silk dome
- Teljesítmény 8 ohm: csúcs 60W, RMS: 20W
- RMS teljesítmény 100 voltos üzemben: 10W
- Frekvencia: 100 Hz - 20.000 Hz
- Érzékenység: 89 dB
- Bel és kültérre egyaránt használható
- Masszív, vízálló kivitel, IPX5 időjárásálló műanyag ház

